ООО «Завод Технофлекс»
390042, Россия, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 5.
Тел.: +7 (4912) 91-12-92, факс: +7 (4912) 91-12-88
e-mail: secretary@tflx.tn.ru

Воскресенский филиал ООО «Завод Технофлекс»
140204, Россия, Московская область, Воскресенский район,
г. Воскресенск, ул. Промплощадка, д. 5В
Тел.: +7 (495) 956-2192, факс: +7 (496) 444-8993
e-mail: secr.vsk@tn.ru

Паспорт Безопасности

Данный документ разработан в соответствии с Регламентом ЕС «REACH» № 1907/2006 REACH

1. Идендификация вещества/смеси и информация о производителе.

Идентификатор продукта: **Самоклеящаяся герметизирующая лента NICOBAND, PLANTERBAND**

Рекомендации по использованию вещества/смеси:
Материал предназначен для использования в ремонтно-строительных работах внутреннего и наружного применения.

Информация о поставщике, предоставляющем паспорт безопасности:

Производитель: Воскресенский филиал ООО «Завод Технофлекс»

Адрес: Российская Федерация, Московская область, г.Воскресенск, ул. Промплощадка, 5В.

Контактное лицо: secr.vsk@ tn.ru

Контактный телефон: **+7 (495) 956 21 92, +7 (496) 444 89 93**

Дата: 20.01.2021г

2. Потенциальная опасность вещества.

2.1. Классификация веществ или смесей:

2.1.1. Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 (CLP)
Смесь не классифицируется как вредная.

2.1.2. Классификация в соответствии с Директивами 67/548 / EEC, 1999/45 / EC
Смесь не классифицируется как вредная.

2.2. Элементы маркировки (информация на этикетке упаковки)

2.2.1. Маркировка в соответствии с регламентом (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Значки опасности: Нет

Сигнальное слово: Нет

Заявление об опасности: Нет

Меры предосторожности	Избегать контакта с глазами, на кожу или на одежду (Код P262) Прием внутрь: немедленно позвонить в центр токсикологического контроля и информации или обратитесь к врачу (Код P301/310) Хранить в недоступном для детей месте(Код P102) Утилизировать (выбросить) содержимое в местах утилизации отходов. (Код P501)

2.3. Другие зоны опасности вещества:

Повторное и длительное воздействие может вызвать раздражение кожи; при попадании в глаза может вызвать раздражение. При проглатывании вызывает раздражение пищеварительного тракта, может вызвать тошноту и диарею.

3. Информация о компонентах вещества.

Смесь:
Нефтяной кровельный битум, бутадиен-стирольный термопластичный эластомер

Название	CAS номер	Содержание, %	Classification	
			Acc. To 67/548/EEC	Acc. to Regulation No 1272/2008/EC (GHS)
Битумная смесь				
Битум	64742-93-4/265-196-4 N/A 01-2119498270-36-0048	30-40%	Xn R20-65 Xi R36/37/38 Carc.cat. 2 R 45* Past.H, P, 4	Не установлено
Полимер	9003-55-8	10-20%		Не установлено
Минеральный порошок		15-20%		Не установлено

Изготовитель заявляет, что количество компонентов с указанием опасности не превышает минимально допустимых пределов.

4. Меры оказания первой медицинской помощи.

4.1. Описание мер по оказанию первой медицинской помощи:

При попадании вещества в дыхательные пути:
Выйдите на свежий воздух. В случае затрудненного дыхания вызвать врача.

При попадании вещества на кожу:
Тщательно промыть место контакта водой с мылом, затем смазать его жирным кремом. Если раздражение не спадет, обратиться к врачу. Не используйте растворители или разбавители для мытья кожи. Если раздражение кожи не проходит, проконсультируйтесь с врачом.

При попадании вещества в глаза:
Немедленно начать промывать глаза водой или физиологическим солевым раствором и промывать не менее 15 минут. Удалить контактные линзы, если они есть. Если раздражение не спадает, обратиться к врачу. Продолжать промывание глаз до прибытия специалиста.

При попадании вещества в рот:

В случае проглатывания вызвать рвоту, прополоскать рот водой. Обратиться к врачу.

При ожоге:
Промывать место ожога водой до тех пор, пока боль не утихнет. При ополаскивании освободить, если это возможно, участок ожога от одежды. Если необходим осмотр врача, то ополаскивание места ожога должно продолжаться до прибытия специалиста.

4.2. Острые и отсроченные симптомы и действия:

Материал не классифицируется как вредный, но в редких случаях может вызвать последствия: острое - раздражение глаз; хроническое - многократное и длительное воздействие и несоблюдение правил техники безопасности при обращении с ним у очень чувствительных людей может привести к раздражению кожи, сухости и покраснению кожи.

4.3. Признаки для немедленного вызова врача или госпитализации:

Смотри раздел 4.1. Описание мер по оказанию первой медицинской помощи.

5. Пожарная безопасность.

Способы пожаротушения:
Кислотный огнетушитель, асбестовое полотно, кошма, вода со смачивателем.

Особые меры предосторожности при обращении с материалом:

Продукт не является пожароопасным, но может воспламениться/гореть. Не допускать попадания продуктов горения в дыхательные пути.

Инструкция для пожарного персонала:

Снимите упаковку, если это возможно, и охладите ее водой. Используйте индивидуальный противогаз при тушении пожара.

6. Меры предосторожности при утечке вещества.

Не применимы.

7. Правила обращения и хранения

7.1. Правила безопасного обращения с веществом: обеспечьте надлежащую вентиляцию, когда продукт применяется в закрытых или плохо вентилируемых помещениях.

7.2. Хранение: защитите материал от жары и прямых солнечных лучей (температура -40° - + 85°C) и держите подальше от электрооборудования. Нет необходимости принимать предупредительные меры для предотвращения образования статического электричества. Открытое пламя запрещено. Держите средства тушения доступными (пункт 5).

8. Личные меры предосторожности

8.1. Параметры контроля

Контролируемые компоненты / допустимые предельные значения в воздухе на рабочем месте
Отсутствуют

8.2. Контроль вредного воздействия вещества:

8.2.1. Технические средства:
Соблюдайте общие требования безопасности при работе с химическими веществами. Обеспечте достаточную вентиляцию, избегайте контакта с кожей и глазами.

8.2.2. Средства индивидуальной защиты:

*Защита органов дыхания***:**
При работе с веществом, как правило, не обязательно наличие респиратора. При работе с веществом в закрытом помещении или при неподвижном воздухе использовать респиратор, оснащенный фильтрами A2/P2 или фильтрами подобного типа. Ознакомиться с рекомендациями компании-производителя по использованию вещества.
*Защита рук***:**
После контакта с кожей промойте ее водой с мылом. Нанесите на кожу защитные кремы. Не используйте крем на поврежденной коже. При повторном и длительном воздействии используйте защитные перчатки.
Защита глаз:
В случае опасности повреждения глаз продуктом используйте плотно прилегающие очки.
*Защита тела***:**
Носите соответствующую защитную одежду.

Защита окружающей среды:

Остаточные отходы после производства должны быть собраны и утилизированы, как это указано в п.13. Обработка и сброс сточных вод должны выполняться в соответствии с местными нормативными требованиями. Соблюдайте региональные экологические нормы.

Общие гигиенические и защитные меры:
Не храните вместе пакеты с продуктами питания, напитками и кормами для животных. Снимите загрязненную одежду. Мойте руки после работы или во время перерыва на работе. Не вдыхайте пары. Не курить.

9. Физико-химические свойства вещества.

9.1 Сведения об основных физико-химических свойствах

Физическое состояние:	Твердый
Показатель водородных ионов, (pH):	Не применяется
Воспламеняемость:	Не горючий
Точка кипения и интервал кипения °C:	Не применяется
Температура воспламенения °C	Не применяется
Температура вспышки °C:	Не применяется
Пределы взрыва:	Не применяется
Плотность (20 °C):	Переменная
Содержание растворителя:	Не содержит
Растворимость в воде	Не растворимый
Вязкость:	Нет данных
Удельная плотность пара:	Нет данных
Скорость испарения:	Нет данных
Давление паров, кПа:	Нет данных
Окислительные свойства:	Не применяется
Температура замерзания / плавления, °C	-40/+85

10. Стабильность и реакционная способность материала.

Стабильность: этот материал стабилен.

Условия реактивности: Избегайте чрезмерного нагрева.

Несовместимость: кислота и сильная основа, органические растворители и жирные вещества

Опасные продукты разложения: при нагревании вещества выделяются опасные для здоровья дымовые газы.

Риск возникновения опасных реакций:
Не обнаружено.

Недопустимые реакции:
Не обнаружено.

Несовместимые материалы:
Не обнаружено.

11. Токсикологические сведения.

Информация о токсичности.

Материал не классифицируется как вредный, если используется в соответствии с требованиями безопасности. Дополнительная информация приведена в разделах 2 и 3.

Раздражение:

При попадании вещества в дыхательные пути:

Вдыхание большого количества дымовых паров может вызвать раздражение слизистой оболочки носа и полости рта, а также верхних дыхательных путей.

При попадании вещества на кожу:
Повторное и длительное воздействие может вызвать раздражение кожи, сухость и шелушение.

При попадании вещества в глаза:
Дымовые газы вещества вызывают сильное раздражение глаз. Есть риск получения серьезных глазных травм.

При попадании в рот:
Может вызывать тошноту, рвоту.

Отдаленные последствия:
Длительное вдыхание битума может вызвать бронхит или другие заболевания дыхательных путей.

Канцерогенность:
При высоких температурах может выделяться битумный дым, классифицированный как канцероген 2 категории.
Материал применяется холодным и не представляет канцерогенной опасности.

Репродуктивная токсичность:
Исходя из имеющихся данных, компоненты не соответствуют критериям классификации.

Мутагенность:
Исходя из имеющихся данных, компоненты не соответствуют критериям классификации.

12. Информация о воздействии вещества на окружающую среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: Исходя из информации, касающейся конечного продукта, не ожидается, что он нанесет ущерб экосистемам в результате его прикладного использования. Самоклеящийся материал в процессе эксплуатации является экологически безопасным.

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ: Эти продукты не являются биоразлагаемыми. Отсутствие возможной биоаккумуляции в пищевой цепи.

13. Указания по утилизации вещества.

Способы утилизации:
Утилизация остатков этого продукта требует особого контроля и должна осуществляться в соответствии с местными требованиями.

Химическая группа:	Фракция отходов:	Код ЕАС:
A	3.25	17 03 02

14. Информация о транспортировке вещества.

Данное вещество не относится к группе опасных веществ и может транспортироваться: железнодорожным, автомобильным путем, а также морским и авиаперевозкой.

Идентификационный номер ООН:

Правильное наименование груза ООН:

Класс опасности при транспортировке:

Группа упаковки:

Степень опасности для окружающей среды:
Отсутствует, согласно Регламенту по транспортировке

Особые меры предоторожности для пользователя:
Отсутствуют

Транспортировка навалочных грузов в соответствии с приложением II конвенции MARPOL 73/78 и Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом:
Не важно.
Продукция безопасна для перевозки авиатранспортом.

15. Сведения о данном документе.

Европейские директивы
Директива 67/548 / CEE, директива 1999/45 / CE, директива 91/155 / CEE и последующие изменения и интеграции)

Директива 92/32 / CEE, директива 93/67 / Cee Regulation 793/93, Regulation1488 / 94, директива 98/24 / CE, директива 2001/60/CE, директива 2004/73/CEE, регламент (CE) n. 1907/2006 (REACH), директива 2008/98 / CE.

Настоящий информационный бюллетень по безопасности содержит следующие 16 заголовков в соответствии с приложением II постановления Комиссии (ЕС) № 453/2010 от 20 мая 2010 года О внесении поправок в постановление (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH)

16. Другая информация.

Информация, содержащаяся в настоящем документе может подлежать изменениям и/или обновлениям. Продукты должны храниться и использоваться в соответствии с правилами гигиены, техники безопасности и надлежащей производственной практики, согласно техническому руководству, предоставленному производителем, а также в соответствии с местными и европейскими правилами.

Заместитель директора по качеству Финашина В.Н.

(должность и ФИО)